

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CEMENTOS LA UNIÓN

PRODUCTO:	CEMENTO PORTLAND RESISTENTE A SULFATOS
TIPO-CLASE-NORMA:	II / B-S 42,5 R / SRC UNE 80 303-1:2017
MARCA COMERCIAL:	LA UNION
FÁBRICA:	RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN:	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SEGÚN ESPECIFICACIONES:	RD 1313 / 1988 DEL 28 DE OCTUBRE
	O.M. DE 21 DE MAYO 1997 (BOE 26-05-97)
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN:	APPLUS
Nº DE CERTIFICADO DE CALIDAD:	PR-1934/009
CONFORME NORMA:	RC-16, UNE 80.303-1:2017
MARCA / SELLO CALIDAD:	A+

PROPIEDADES QUÍMICAS

Pérdida al fuego (P.F.)

Residuo insoluble (R.I.)

Sulfato (SO₃)Cloruros (Cl⁻)**ESPECIFICACIONES UNE
80.303-1 / 2017**

<= 5,0 %

No exigible

<= 4,0 %

<= 0,1 %

PROPIEDADES FÍSICAS

Principio de fraguado

Final de fraguado

Expansión de Le-Chatelier

Consistencia

Blaine

**ESPECIFICACIONES UNE
80.303-1 / 2017**

>= 60 minutos

—

<= 10 mm

—

— (cm²/gr)**PROPIEDADES MECÁNICAS**

2 días

7 días

28 días

**ESPECIFICACIONES UNE
80.303-1 / 2017**

>= 20,0 Mpa

No exigible

Entre 42,5 y 62,5 Mpa

**PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
CLINKER**C₃AC₃A + C₄AF**ESPECIFICACIONES UNE
80.303-1 / 2017**

<= 6,0 %

<= 22 %